# DOP STABI+ HRB E4

Nº 0370-CPR-7482

**1. Dénomination du produit:** Liant hydraulique routier à durcissement rapide, CE EN 13282-1 :2013

**2. Usage du produit:** Traitement des matériaux utilisés pour les couches de base, les couches de fondation et les couches de forme que pour les travaux de terrassement pour des structures routières, ferroviaires, aéroportuaires et autres types d'infrastructure.

**3. Identification de l'entreprise**:
Liandur srl
Rue de la cimenterie 1, B-7022 Harmignies

**4. Système de évaluation de la conformité :** Système CE 2+

**5. Organisme notifié:** LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. ( nº 0370) / Applus
**Tâches à exécuter:** Certificat de constance des performances dans le système **CE 2+**, publié sous le numéro **0370-CPR-7482** et délivré pour la première fois le 04/04/2025**.**

**6. Performances déclarées**:

| CARACTÉRISTIQUES | | PERFORMANCES | STANDARD HARMONISÉ |
|---|---|---|---|
| **Constituant** | Clinker (%) | 60-74 | EN 13282-1:2013 |
| | Calcaire (%) | 26-40 | |
| | Constituants secondaires (%) | 0-5 | |
| **Chimiques** | Sulfate (%) | ≤ 4 | |
| **Physiques** | Début de prise (min) | ≥ 90 | |
| | Finesse 90 µm (%) | ≤ 15 | |
| | Expansion de Le Chatelier (mm) | ≤ 10,0 | |
| | Résistance à la compression 7 jours ($N/mm^2$) | ≥ 16 | |
| | Résistance à la compression 28 jours ($N/mm^2$) | 32,5 – 52,5 | |

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Liandur SRL

Harmignies, le 08/04/2025